

Domaine d'application : HTA-BT

Treuil avec crochets

Description :

Une gamme d'appareils portables, pour toutes les opérations de montage, dépannages et installations.

Le système à trois crochets permet de travailler dans toutes les positions.

Pour votre sécurité, un double cliquet de verrouillage automatique élimine tout danger de glissement.

Le dégagement des cliquets n'est possible que si l'appareil n'est plus en charge.

La descente s'effectue dent par dent au moyen d'une roue à crochet.

En cas de surcharge, le levier de manoeuvre cède avant toute autre pièce.



Référence	Poids (kg)		Code Produit	Dimensions	Attributs physiques
	Longueur (mm)				
PTC005/010MANC	-		1000015120	-	-
PTC010MANC	-		1000015121	-	-
PTC010RESR	-		1000015081	-	-
PTC015MANC	-		1000015348	-	-
PTC020MANC	-		1000015119	-	-
PTC030	-		1000010451	-	-
PTC0055	4		1 070 159 120	7.6	4
PTC005	4		1 000 010 446	3.1	4
PTC010	4.2		1 000 010 447	4	4.2
PTC015	6		1 000 010 448	9.2	6
PTC018	6.2		-	6.6	6.2
PTC020	6.2		1 000 010 449	6.6	6.2

Les caractéristiques de hauteur de levage et de charge sont données pour une position sur 2 brins.