

Normes

Casque/ Helmet : EN 397
EN 50365 1000 V AC
1500 V DC Ecran/
Faceshield : Arc flash GS-
ET-29 APC 2 ASTM
F2178 ATPV 14 cal/cm²
EN 166/EN 170 2C-2
CATU 1B 3 8 2 2

Visière arc flash de remplacement pour le MO-180-ARC-12, APC2 - 14 cal/cm²

Description :

Utilisation :

- Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à la chaleur d'un arc électrique.

Caractéristiques :

- Ecran facial de protection contre l'arc électrique
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
- Protection contre l'arc électrique des courts-circuits et classe transmission 2
- ATPV 14 cal/cm²
- Classe optique : 1
- Protection contre les particules lancées à grande vitesse : symbole B
- Protection contre les gouttelettes et les projections liquides : symbole 3
- Protection contre l'arc électrique des courts-circuits : symbole 8
- Protection contre les arcs électriques conformément à GS-ET-29
- Classe de transmission de la lumière (50 % < VLT) conformément à GS-ET-29



Référence	Poids (kg)	Tension
		Plage de tensions
MO-180-ARC12-VISOR	0,150	ANSI : 20 000 V