

ESDC80

Outils de sertissage électro-hydrauliques

Code produit : 6 000 156 264

NOUVELLE GENERATION d'outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d'autonomie grâce à sa batterie Li-Ion 18,0V 5Ah.

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l'outil, arrête le moteur en fin de sertissage, enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel.

Nouveau système hydraulique double vitesse à efficacité maximum pour encore améliorer la rapidité et l'autonomie.

Retour programmable automatique ou manuel. 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien. Coques renforcées IP54 pour l'utilisation en conditions chantier.

Temps de cycle : 3/5s L

Autonomie : 180 à 400 sertissages avec une batterie neuve de 5.0Ah. L



Efforts (kN)	Passe de sertissage	Dimensions (mm)	Poids (kg)
80	17	350 x 72 x 310	4.8



BL1850B



CLM1890-HC



CM-ESDC80



Kit : ESDC80K1BLCM 6 000 156 266			
Code produit	Désignation	Référence	Quantité
6 000 156 264	Outil	ESDC80	1
6 070 159 327	Batterie	BL1850B	2
6 000 156 277	Chargeur	CLM1890-HC	1
6 000 156 264	Coffret métallique	CM-ESDC80	1
	Courroie de cou	CDC2	1

<p>NF C 20-130</p> <p>6-300 (mm²) C8HCU...</p>	<p>C</p> <p>6-50 (mm²) C8HCU...</p>	<p>HUR</p> <p>16-50 (mm²) C8HCU...</p>	<p>ICAU</p> <p>35-300 (mm²) C8E...</p>	<p>MJPAS (E) - JAS4R</p> <p>50-150 (mm²) C8E...</p>	<p>MJTAS (E) - EJASE</p> <p>50-240 (mm²) C8E...</p>	<p>Pre-insulated</p> <p>6-240 (mm²) C8E...</p>	<p>Bare JU</p> <p>-146 (mm²) C8E...</p>
<p>Bare AAC</p> <p>-148 (mm²) C8E...</p>	<p>Mise au rond</p> <p>35-240 (mm²) C8MR...</p>						

Dernière modification : 06/21/2024