

Domaine d'application : HTA-BT




## Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner

### Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis	Dimensions	
				Longueur (mm)	Espacement des trous (mm)
C0AU16	1 000 001 869	-	-	79	-
C0AU25	1 000 001 870	6733016	C0AU 25	79	-
C0AU35	1 000 001 875	6733018	C0AU 35	86	-
C1AU50	1 000 002 091	6733023	C1AU 50	86	-
C1AU70	1 000 002 099	6733044	C1AU 70	86	-
C1AU95	1 000 002 103	6733058	C1AU 95	86	-
C2AU120	1 000 002 122	6733067	C2AU 120	110	-
C2AU150	1 000 002 125	6733074	C2AU 150	110	-
C4AU185	1 000 002 147	6733086	C2AU 185	110	-
C4AU240	1 000 002 150	6733092	C4AU 240	110	-
C5AU300	1 000 002 173	-	-	153	-
C5AU400	1 000 002 178	6733096	C5AU 400	153	-
C6AU500	1 000 002 217	-	-	200	30
C6AU630	1 000 002 221	6733102	C6AU 630	200	30
C6AU630S	1 000 002 232	6733101	C6AU 630 S	200	30
C7AU1000	1 000 002 260	-	-	260	40
C8AU1200	1 000 002 269	6733104	C8AU 1200	270	40
C8AU1300	1 000 002 271	6733106	C8AU 1300	270	40