



**Normes**  
**Câbles :**  
 NF C33-220 (HN 33-S-22)  
 NF C33-223 (HN 33-S-23)  
 UTE C33-223  
 NF C33-226  
**Accessoires :**  
 NF C33-050  
 HN 33-E-03  
**Raccords :**  
 CEI 61238-1 (Classe A)

Domaine d'application : HTA

## Jonction Unipolaire Rétractable à Froid 24kV 50-240

### Description :

#### Utilisation :

- Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : 50 à 240 et 300 à 400 mm<sup>2</sup>.

#### Principe :

- Ensemble constitué d'un corps multicouches avec reconstitution d'interconnexion d'écran et de protection extérieure.
- Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l'extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

#### Raccords :

- Raccords à serrage mécanique fournis.
- Kit d'interconnexion des écrans **KI3T** fourni pour version J3 et 24 kV.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc **ESM152**



1100 DE 0014

Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis
J3UPCRFRSM24-50/240ALCU	1 000 015 552	6790717	J3UPCOMPRFRSM2450240AL/CU

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter