



Domaine d'application : HTA

Jonction Unipolaire Rétractable à Froid

Description :

Utilisation :

- Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
- Capacité : 50 à 240 et 300 à 400 mm².

Principe :

- Ensemble constitué d'un corps multicouches avec reconstitution d'interconnexion d'écran et de protection extérieure.
- Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l'extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

Raccords :

- Raccords à serrage mécanique fournis.
- Kit d'interconnexion des écrans **KI3T** fourni pour version J3 et 24 kV.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc **ESM152**



J3UC DE B3M

Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis
J3UPCRFRSM24-50/240ALCU	1 000 015 552	6790717	J3UPCOMPRFRSM2450240AL/CU
J3UPRFRSM24-50/240X	1 070 156 927	-	-
J3UPRF36 300-400CMS1F	-	-	-
JUPRFRSM24-50/240X	1 070 156 927	-	-
JUPRFRSM3650240X	1 000 156 088	-	-

Pour autres spécifications de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter