

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon de jonction Aluminium-Cuivre


Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre :

- Côté aluminium : poinçonnage profond étagé.
- Côté cuivre : rétreint hexagonal.



Référence	Code Produit	Codet Enedis	Réf. Enedis	Dimensions
				Longueur (mm)
RJ1AU7050	1 000 011 149	-	-	106.5
RJ1AU7070	1 000 011 150	-	-	106.5
RJ1AU95-16	1 000 011 154	-	-	106.5
RJ1AU9535	1 000 011 157	-	-	106.5
RJ1AU9550	1 000 011 159	-	-	106.5
RJ1AU9570	1 000 011 160	6732700	RJ1AU 95-70	106.5
RJ1AU9595	1 000 011 163	6732702	RJ1AU 95-95	106.5
RJ2AU12050	1 000 011 181	-	-	133
RJ2AU12070	1 000 011 182	-	-	133
RJ2AU12095	1 000 011 183	-	-	133
RJ2AU15070	1 000 011 191	6732710	RJ2AU 150-70	133
RJ2AU15095	1 000 011 192	32712	RJ2AU 150-95	133
RJ2AU150120	1 000 011 185	6732714	RJ2AU 150-120	133
RJ2AU150150	1 000 011 186	6732716	RJ2AU 150-120	133
RJ4AU18570	1 000 011 220	-	-	143.5
RJ4AU185-95	1 000 011 221	-	-	143.5
RJ4AU185120	1 000 011 215	-	-	143.5
RJ4AU185-150	1 000 011 216	-	-	143.5
RJ4AU24070	1 000 011 229	-	-	143.5
RJ4AU24095	1 000 011 230	6732722	RJ4AU 240-95	143.5
RJ4AU240120	1 000 011 223	6732724	RJ4AU 240-120	143.5
RJ4AU240150	1 000 011 224	6732726	RJ4AU 240-150	143.5
RJ4AU240185	1 000 011 225	6732728	RJ4AU 240-185	143.5
RJ4AU240240	1 000 011 226	6732730	RJ4AU 240-240	143.5
RJ5AU300-240	1 000 011 242	-	-	180
RJ5AU400-150	1 000 011 245	-	-	180