



EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2.1.2 2 B389KN

Casque de protection isolant et Arc-Flash avec écran facial intégré, APC 1

Description:

Utilisation :

- Protège la tête: protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC
 1

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Écran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Écran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.



		Tension
Référence	Poids (kg)	Tension d'utilisation DC
MO-185-BL	0,75	_
MO-185-B	0,75	_
MO-185-J	0,75	_
MO-185-R	0,75	
MO-185-BLM	0,75	_
M-882677	0,134	_
M-881836	_	_
M-882671	_	_

UID: | TID::: 01/01/1970 | SID::: 01/01/1970 | Issued: 04/04/2025: 01:34:58 am





Dernière modification: 02/12/2025