

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Coffret de branchement électrique provisoire - comptage ou distribution

Series: COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Coffret de chantier triphasé + neutre S20 :
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.
Serrure Rectangle.
Embase téléreport
Coloris : Ivoire.

Descriptif du panneau amovible :

- 1 tableau de support matériel 425 x 300 mm.
- 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire
- 1 emplacement pour compteur triphasé + neutre
- 1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 30-60 A
- 1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA
- 1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm² de raccordement pour le départ

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002


Matériel : Thermoplastique teinté masse

Norme Matériel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



67898



Libellé	Code Produit
S20 CBP MONO DB30/60A ND	67898