

## COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Coffret de branchement électrique provisoire - comptage ou distribution

**Series:** COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

**Description :**

Coffret de chantier triphasé + neutre S20 :  
Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195 mm.  
Serrure Rectangle.  
Embase téléreport  
Coloris : Ivoire.

**Descriptif du panneau amovible :**

- 1 tableau de support matériel 425 x 300 mm.
- 1 coupe-circuit d'arrivée GRD de branchement tétrapolaire sous capot primaire
- 1 emplacement pour compteur triphasé + neutre
- 1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10-30A / 500mA Sélectif
- 1 interrupteur différentiel 4 x 63 A / 30 mA
- 1 bornier tétrapolaire IP 2X en 35mm<sup>2</sup> de raccordement pour le départ

**Couleur :** Ivoire

**Norme Couleur :** AFNOR 3225 NF X 08-002


**Matériel :** Thermoplastique teinté masse

**Norme Matériel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02

**Température d'utilisation :** -25°C à + 40°C



80000



Libellé	Code Produit
S20 CBP TRI+N DB10/30A 500MA-"S"	80000