

Coffret disjoncteur

Description :

La protection et la gestion des transformateurs BT / HTA en milieu rural impliquent l'emploi de disjoncteurs spécifiques adaptés aux déséquilibres de charge importants et ainsi garantir l'exploitation totale de la puissance installée même en régime déséquilibré.

Description :

Coffret disjoncteur.

Ces appareils (3 pôles protégés) sont à coupure dans l'air avec chambres à cloisons métalliques pour le refroidissement et la coupure de l'arc.

Disjoncteur ouvert : un contact établi une liaison électrique entre le neutre du transformateur et la masse du poste.

Disjoncteur fermé : un éclateur limite la montée en potentiel du neutre BT par rapport à la terre des masses à 10 kV. Le disjoncteur est monté à l'intérieur d'un coffret en polyester armé de fibres de verre résistant aux intempéries.

Bloc Déclencheur Numérique.

Le bloc Déclencheur Numérique assure la protection des 3 calibres de transformateur sur poteau, qu'il s'agisse de transformateurs classiques (sans protection interne) ou de nouveaux transformateurs avec protection (TCP).

Un sélecteur permet le choix du calibre de protection du transformateur.

Le principe de fonctionnement est basé sur le calcul de la température du transformateur et du calcul de la température ambiante extérieure.

Le microcontrôleur évalue en temps réel la température présumée du transformateur à partir des courants sur les 3 phases et de la température ambiante extérieure. Cette dernière est elle-même calculée à partir de la sonde et d'un modèle mathématique en fonction également des 3 courants de phase.

En cas d'intégration d'un Bloc Déclencheur Numérique dans un disjoncteur poteau ancienne génération, la fonction intégrateur de charge, si elle existe, sera inhibée.



Référence	Code Produit	Codet Enedis
D165TBNPT	2 300 004 260	6934037
D165TBNP	2 300 004 259	—
D165TPT	2 300 004 262	6934020
D165TP	2 300 004 261	6935401
D265TBNPT	2 300 004 272	6934038
D265TBNP	2 300 004 271	—
D265TPT	2 300 004 274	6934029
D265TP	2 300 004 273	—
BNTC	2 300 001 465	6935110
PT	2 300 010 442	6935085