



Normes
Câbles :
 NF C33-220 (HN 33-S-22)
 NF C33-223 (HN 33-S-23)
 UTE C 33-223
 NF C33-226
Raccords :
 CEI 61238-1 (Classe A)
Interfaces :
 CSE/CSD 250 : Type A
 CSE 400 : Type B

Domaine d'application : HTA

Connecteur Séparable 250A équerre avec Raccords à Serrage Mécanique

Description :

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

Utilisation :

- Câble unipolaire à isolation synthétique.
- Capacité : **CS. 250** : 50 à 95 mm² / **CS. 400** : 95 à 240 mm².

Principe :

- Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
- Manoeuvrables hors charge et hors tension.
- Vérification de présence de tension par pointe test.
- Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochées.
- Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
- La mise sous tension ne doit se faire qu'après embrochage sur une traversée.

Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d'utiliser la visseuse à choc **ESM152**.



| Référence | Code Produit | Codet Enedis | Réf. Enedis |
|----------------|---------------|--------------|------------------------|
| CSE250ARSM5095 | 1 000 004 064 | 6794105 | CSE-250-A-RSM-24-50-95 |